

SCH-40

pol.	ext	int	parede	kg/m
1/4"	13,72	9,24	2,24	0,63
3/8"	17,15	12,33	2,41	0,81
1/2"	21,34	15,80	2,77	1,26
3/4"	26,67	20,93	2,87	1,68
1"	33,40	26,64	3,38	2,50
1 1/4"	42,16	35,04	3,56	3,38
1 1/2"	48,26	40,90	3,68	4,05
2"	60,33	52,51	3,91	5,43
2 1/2"	73,03	62,71	5,16	8,62
3"	88,90	77,92	5,49	11,28
3 1/2"	101,60	90,12	5,74	13,56
4"	114,30	102,26	6,02	16,06
5"	141,30	128,20	6,55	21,76
6"	168,30	154,08	7,11	28,23
8"	219,10	202,74	8,18	42,49
10"	273,05	254,51	9,27	60,20
12"	323,84	303,22	10,31	79,64

SCH-80

ext	int	parede	kg/m
13,72	8,08	3,02	0,80
17,15	10,75	3,20	1,04
21,34	13,88	3,73	1,62
26,67	18,85	3,91	2,19
33,40	24,30	4,55	3,23
42,16	32,46	4,85	4,47
48,26	38,10	5,08	5,40
60,33	49,25	5,54	7,47
73,03	59,01	7,01	11,40
88,90	73,66	7,62	15,25
101,60	85,44	8,08	18,62
114,30	97,18	8,56	22,29
141,30	122,26	9,52	30,92
168,30	146,36	10,97	42,51
219,10	193,70	12,70	64,56
273,05	242,93	15,06	95,84
323,84	288,90	17,47	131,88

DIN-2440

pol.	ext	int	parede	kg/m
1/4"	13,5	8,8	2,35	0,65
3/8"	17,2	12,5	2,35	0,85
1/2"	21,3	16,0	2,65	1,22
3/4"	26,9	21,6	2,65	1,58
1"	33,7	27,2	3,25	2,44
1 1/4"	42,4	35,9	3,25	3,14
1 1/2"	48,3	41,8	3,25	3,61
2"	60,3	53,0	3,65	5,10
2 1/2"	76,1	68,8	3,65	6,51
3"	88,9	80,8	4,05	8,47
4"	114,3	105,3	4,50	12,10
5"	139,7	130,0	4,85	16,20
6"	165,1	155,4	4,85	19,20
8"	219,1	206,5	6,30	33,20

TUBOS CALDEIRA

pol.	ext	parede	kg/m
1"	25,0	2,6	1,440
1"	25,0	3,2	1,720
1 1/4"	31,8	2,6	1,880
1 1/4"	31,8	3,2	2,270
1 1/2"	38,0	2,6	2,290
1 1/2"	38,0	3,2	2,770
1 3/4"	44,5	2,6	2,700
1 3/4"	44,5	3,2	3,280
2"	51,0	2,6	3,120
2"	51,0	3,2	3,790
2 1/2"	63,5	2,9	4,360
2 1/2"	63,5	3,6	5,360
3"	76,1	2,9	5,280
3"	76,1	3,6	6,490
4"	101,6	4,0	9,700
4"	101,6	4,5	10,700

ELETRODUTOS GALVANIZADOS

pol.	mm	mm
1/2	21,34	2,65
3/4	26,67	2,65
1	33,40	3,00
1 1/4	42,16	3,00
1 1/2	48,26	3,35
2	60,33	3,35
2 1/2	76,10	3,75
3	88,90	3,75
4	114,30	4,50
5	139,70	4,85
6	165,10	4,85

